



# C38/C38R

## CONCASSEURS À CÔNE HAUTES PERFORMANCES

Les concasseurs à cône C38 et C38R de McCloskey sont la solution idéale en matière de concassage secondaire mobile pour les opérateurs nécessitant des taux de production allant jusqu'à 300 t/h. Ils sont conçus pour travailler de manière optimale en combinaison avec le concasseur à mâchoires J40 et le crible S130 pour produire un matériau final cubique d'une taille allant de 0,94 cm (3/8") à 5,08 cm (2").

Le C38 et le C38R disposent d'un système antipatinage, d'une surveillance du niveau de charge et de matériaux, d'un réglage CSS par bouton-poussoir entièrement hydraulique et d'un système de sécurité avec soupape de sécurité prévenant des dommages éventuels sur l'organe de concassage. Le C38R propose un système complet de criblage et de recirculation, qui permet aux opérateurs de fabriquer un produit final de qualité supérieure concassé et criblé à l'aide d'une seule machine.

### Spécifications

Moteur	350 CV (261 kW)
Cône	Telsmith 38SBS
Trémie d'alimentation	914 mm (36")
Réglage des écrans d'impact	Hydraulique
Largeur de la trémie d'alimentation	765 mm (30")
Hauteur de décharge du convoyeur principal C38	3 230 mm (10' 7")
Hauteur de décharge Convoyeur de fines C38R	2 965 mm (9' 9")

### Caractéristiques

- Convoyeur principal de 1 050 mm (42")
- Fiable dans les conditions d'exploitation les plus rudes
- Réglage hydraulique des écrans d'impact (CSS)
- Trémie renforcée Hardox®
- Débit d'alimentation flexible et réglable par le biais de la console de commande, de la télécommande ou de manière totalement automatique avec des informations provenant du cône.
- Détecteur de métaux en standard
- Optimisation du débit

[gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr)

**0 806 802 202** Service gratuit + prix appel

