



# C52

## CONVOYEUR À CÔNE HAUTE CAPACITÉ

Puissance et performances sont réunies dans le concasseur à cône C52 doté d'une motorisation de 612 CV et d'un cône de 1 321 mm (52"). Ultra-mobile, il offre des capacités de production et d'empilage particulièrement élevées. Robuste et durable, le C52 est conçu pour venir à bout des matériaux les plus difficiles et les plus abrasifs des applications de traitement des agrégats, des exploitations minières et du recyclage des secteurs de la construction et de la démolition.

Le concasseur à cône robuste C52 possède une trémie intégrée dotée d'une porte arrière repliable offrant un accès direct au chargement et un entraînement direct pour plus de puissance et une consommation de carburant réduite. Il est en outre doté d'un châssis ouvert pour faciliter l'entretien.

En plus d'être toujours prêt pour les projets les plus exigeants, les rapports de réduction inégalés du concasseur à cône C52 placent McCloskey au premier plan des fabricants d'équipements de concassage mobile dans le monde.

### Spécifications

Moteur	612 CV (456 kW)
Trémie d'alimentation	1 110 mm (44")
Trémie d'alimentation	910 mm (36")
Volume de la trémie	6,2 m <sup>3</sup> (8,1 yd <sup>3</sup> )
Largeur du convoyeur principal	1 200 mm (48")
Hauteur de décharge du convoyeur principal	4 150 mm (13' 7,5")

### Caractéristiques

- Cône Telsmith SBS52
- Réglage hydraulique des écrans d'impact (CSS)
- Débit d'alimentation réglable par le biais de la console de commande, de la télécommande ou de manière totalement automatique
- Trémie intégrée avec porte arrière repliable
- Châssis ouvert pour faciliter l'entretien
- Le débit de l'alimentateur peut être réglé manuellement ou automatiquement
- Pré-criblage en option