



ST80T/ST100T

CONVOYEURS D'EMPILAGE SUR CHENILLES

Les convoyeurs sur chenilles de McCloskey sont des modèles d'efficacité. Grâce à leur mise en service rapide et leur grande mobilité, les temps d'arrêt sont minimisés tandis que le rendement et la capacité de déchargement sont maximisés.

Le principal élévateur hydraulique et le pliage hydraulique de l'étage supérieur sont proposés en standard, tout comme la motorisation diesel. L'alimentation électrique et la double alimentation sont également disponibles pour accomplir le travail, et ce pour n'importe quelle application. L'angle du convoyeur, d'un maximum de 22,5°, permet une hauteur de décharge inégalée par rapport aux modèles proposés sur le marché.

Avec leur capacité de production de base de 500 t/h et leurs mises à niveau optionnelles de 800 t/h, les convoyeurs d'empilage sur chenilles de McCloskey devancent de loin tous leurs concurrents.

Spécifications Convoyeur sur chenilles 80'

Moteur	49 CV (36,5 kW)
Longueur de la bande	24,38 m (80")
Largeur de la bande	900 mm (36")
Hauteur de décharge	9 470 mm (31' 1")
Capacité de décharge	1 556 m ³ (2 035 yd ³)
Production	500-800 t/h

Spécifications ST100T Convoyeur sur chenilles 100'

Moteur*	74 CV (55 kW)
Longueur de la bande	30,48 m (100")
Largeur de la bande	900 mm (36")
Hauteur de décharge	12 500 mm (41' 3")
Capacité de décharge	3 850 m ³ (5 030 yd ³)
Production	500-800 t/h

Caractéristiques

- Option de commande à distance des chenilles
- Repliage hydraulique de la partie supérieure du convoyeur
- Bande robuste en standard
- Alimentation électrique/diesel en option
- Protection de sécurité intégrale des points de pincement
- Extension de trémie et plaques de capotage en option