



512

TROMMELS MOBILES

Le trommel 512 offre aux clients de McCloskey International toutes les spécificités qui font la renommée des machines McCloskey, avec en plus la possibilité d'ajouter un convoyeur à fines allongé sur le 512A, ou un convoyeur radial breveté sur le 512R. Les trommels 512 conviennent parfaitement aux opérations de criblage de taille moyenne qui nécessitent une portabilité et une performance éprouvée.

Ce modèle de taille moyenne le plus vendu en Amérique du Nord, offre une combinaison de ce qui suit : des taux de production élevés, une polyvalence, une facilité d'emploi et des performances inégalées qui ont permis sa popularité auprès des producteurs de terre végétale, entrepreneurs et paysagistes.

Spécifications 512A-512AP 5e roue/Roue d'attelage

Moteur	74 CV (55 kW)
Taille du tambour	1 520 mm (5") x 3 660 mm (12")
Surface de criblage	11,8 m ² (127 ft ²)
Capacité de la trémie	3,4 m ³ (4,5 yd ³)
Largeur de la bande du convoyeur de fines	1 200 mm (48")

Spécifications 512R-512RT Radial/Radial sur chenilles

Moteur*	74 CV (55 kW)
Taille du tambour	1 520 mm (5") x 3 660 mm (12")
Surface de criblage	11,8 m ² (127 ft ²)
Capacité de la trémie	3,4 m ³ (4,5 yd ³)
Largeur de la bande du convoyeur de fines	900 mm (36")
Hauteur de décharge radiale	3 920 mm (12' 10½")
Largeur de la bande du convoyeur radial	800 mm (32")

Caractéristiques

- Déplacement sur chenilles ou sur roues
- Barres de levage dans le tambour pour criblage agressif
- Convoyeur radial orientable à distance
- Grande capacité de la trémie
- Option de protection hydraulique contre le basculement disponible
- Brosses de nettoyage réglables au niveau du sol pour maintenir le crible propre
- Mise en service rapide



gcc@groupegaronne.fr

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel