

# MATÉRIEL NEUF EN STOCK



# WEIR TTH 5163

CRIBLÉ

**WEIR**

Les cribles horizontaux Trio® excellent dans les opérations exigeant un taux de passage du matériau fin. Par exemple, lorsqu'un criblage de fines avec un grand pourcentage de produit de taille moyenne est recherché. Ils conviennent aussi parfaitement aux configurations présentant une hauteur de plafond basse, ou lorsqu'un criblage fin de produits secs, ou encore un lavage humide, est requis.

Le mouvement vibratoire des cribles horizontaux Trio® de la série TTH est réalisé grâce à 3 mécaniques à contrepoids excentriques. La synchronisation des arbres crée un mouvement elliptique agressif, dont l'amplitude, la vitesse et l'angle d'attaque sont ajustables. Ces paramètres peuvent être ajustés pour réduire le goujonnage/piquage des grilles par exemple en vue d'obtenir une meilleure productivité. La vitesse de passage du matériau peut également être contrôlée afin d'ajuster le rendement de la zone de criblage, et produire une séparation de produit plus précise.

L'unité vibratoire utilise un train d'engrenages chrome-molybdène-nickel de première qualité conçu par ordinateur dont les dents de forme optimisée fonctionnent en barbotage d'huile.

## ÉTAT – CRIBLE TTH 5163

- Etat : Excellent, neuf
- Date de fabrication : 2022

## INFORMATIONS MACHINE

### Propriétés physiques types séries TTH

MODÈLE	ÉTAGES	TAILLE		POIDS		PUISSANCE		MATÉRIAUX MAX		VITESSE	AMPLITUDE MAX	
		mm x mm	ft x ft	kg	lbs	kw	hp	mm	in	tr/min	mm	in
TTH5163	3	1 560 x 4 880	5 x 16	7 895	17 405	22	30	250	10	780	18	11/16

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.*

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel – Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z