

LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT SE DISTINGUE PAR UNE EFFICACITÉ

GIPO B 1270



L'installation moderne GIPO B 1270 est le fruit de notre longue expérience et de notre recherche continue de la perfection. **Ce concasseur à mâchoires mobile** abouti offre la plus haute flexibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

B 1270

B 1270 GIGA

Poids**

Poids opérationnel (kg)	58000 - 68000	68000 - 78000
Poids de transport installation (kg)	58000 - 68000	66000 - 76000
Poids de transport installation sans GIGA (kg)		58000 - 66000
Poids de transport cribleur embarqué (kg)		8000 - 10000

Agrégat entraînement

Puissance d'entraînement (kW)	Jusqu'à 310	Jusqu'à 350
-------------------------------	-------------	-------------

ÉQUIPEMENT DU CONCASSEUR

	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Trémie d'alimentation			
Capacité d'alimentation max. approx. (t/h)***	550		• Conception robuste en matériau ultra résistant à l'usure
Volume de trémie (m³)	6		• Parois rabattables à verrouillage hydraulique
Goulotte d'alimentation			
Dimensions goulotte C l x L (mm)	1170x4100		• Goulotte C avec précriblage intégré
Dimensions goulotte FDR l x L (mm)	1090x3450		• Goulotte FDR avec précrible séparé
Précriblage			
Étage supérieur l x L (mm)	1200x2225		• Étage sup. au choix avec tôle perforée ou à fentes
Étage inférieur l x L (mm)	1670x1180		• Des capotages d'obturation sont disponibles pour les deux étages
Bande de mise en tas latérale précrible			
Largeur de tapis (mm)	650		En option
			• Exécutions au choix emboîtables ou rabattables
			• Montage possible des deux côtés
Concasseur à mâchoires			
Entrée du concasseur l x L (mm)	1200x720		• Carter, écran et palier constitués de matériaux de haute qualité
Largeur d'écartement (mm)	40 - 200		• Haut rendement grâce à une géométrie optimale de la zone de concassage
Convoyeur d'évacuation du concassé			
Largeur de tapis (mm)	1400		• Convoyeur d'évacuation à largeur maximale, pour un flux de matériau optimal
Décharge de ferraille			
Bande magnétique	Décharge transversale		En option
			• Décharge de ferraille avec système de réglage innovant

ÉQUIPEMENT AVEC CRIBLEUR EMBARQUÉ

Ces exécutions sont proposées comme options pour le modèle GIGA

	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Cribleur embarqué****			
Étage supérieur l x L (mm)	1540x3500	1550x5000	• Le cribleur peut être doté de 1 ou 2 étages
Étage inférieur l x L (mm) (en option)		1550x4500	• Cribleur embarqué GIGA dissociable et transportable séparément
Bande sous le crible			
Largeur de tapis (mm)	1400	1400	• Au choix rabattable mécaniquement ou hydrauliquement • Mécanisme de déplacement pour regroupement des fractions
Bande des surclassés			
Largeur de tapis (mm)	650		• Peut être pivotée et utilisée comme bande de mise en tas latérale
Bande de mise en tas latérale étage inférieur			En option
Largeur de tapis (mm)	650		• Emboîtable avec la bande transversale réversible ou bande banane • Montage possible des deux côtés

GIPO B 1270



GIPO B 1270 GIGA



Toutes les illustrations sont des exemples et peuvent diverger selon l'équipement et les options choisis.

- Machines pour chaque application
- Sonde de débordement

Unité d'entraînement

- Systèmes d'entraînement :
 - Diesel-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
 - Électrique-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
 - Combinaison diesel / électrique-hydraulique
- Choix de moteurs de divers constructeurs

Décharge de ferraille

- Aimant transversal réglable en hauteur

Extracteur vibrant

- Extracteur vibrant pour protéger le convoyeur d'évacuation du concassé

- Tri à la sortie du crible pour séparer les petites particules parasites sur l'étage inférieur

Bandes de convoyage

- Systèmes rabattables ou emboîtables pour une préparation rapide au transport
- Longueurs de bande variables
- Capots et cubes de transfert
- Systèmes de mesure et balances de bande
- Tambours magnétiques

Sécurité et conditions de travail

- Éclairage de l'installation
- Graissage centralisé
- Pompe de ravitaillement
- Brumisation
- Télécommandes radio
- Normes spécifiques aux pays

Couleur et marquage

- Couleur sur mesure
- Marquage de l'installation

** Les poids sont des valeurs indicatives. Selon l'équipement, ils peuvent différer des valeurs indiquées.

*** Les indications relatives à la performance de concassage, à la capacité d'alimentation et à la taille du matériau entrant dépendent fortement des caractéristiques du matériau traité (constitution/abrasivité, répartition granulométrique, part de matériau fin, etc.), du produit final exigé, ainsi que de la commande, de l'alimentation et du réglage de l'installation.

**** Le cribleur embarqué est conçu selon l'application et peut avoir d'autres dimensions que celles indiquées.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*