

SOLUTION ÉPROUVÉE ET ROBUSTE DEPUIS DES ANNÉES

GIPO P 110



Depuis de nombreuses années, **le concasseur à percussion mobile GIPO P 110** se distingue par ses performances fiables et sa longue durée de vie. Un concasseur éprouvé pour les applications moyennement difficiles.

GIPO P 110



GIPO P 110 GIGA



GIPO P 110 GIGA

Décharge FE longitudinale



GIPO P 110 KOMBI



Toutes les illustrations sont des exemples et peuvent diverger selon l'équipement et les options choisis.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P 110	P 110 GIGA	P 110 GIGA Décharge FE longitudinale	P 110 KOMBI
Poids**				
Poids opérationnel (kg)	46000 - 50000	60000 - 70000	70000 - 76000	80000 - 85000
Poids de transport installation (kg)	46000 - 50000	60000 - 68000		77000 - 82000
Poids de transport installation sans GIGA (kg)		46000 - 50000	52000 - 62000	
Poids de transport cribleur embarqué (kg)		12000 - 14000	10000 - 12000	
Agrégat entraînement				
Puissance d'entraînement (kW)	Jusqu'à 354		Jusqu'à 450	Jusqu'à 450

ÉQUIPEMENT DU CONCASSEUR

	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Trémie d'alimentation			
Capacité d'alimentation max. approx. (t/h)***	450		- Conception robuste en matériau ultra résistant à l'usure - Trémie d'alimentation extensible avec des rehausses pour plus de volume
Dimensions d'alimentation max. l x H x L (mm)	900x900x1000		Parois rabattables à verrouillage hydraulique
Volume de trémie (m³)	5	8	
Goulotte d'alimentation			
Dimensions l x L (mm)	1080x4200		Goulotte C avec précriblage intégré
Dimensions goulotte FDR l x L (mm)	900x2350	890x3450	Goulotte FDR avec précrible séparé
Précriblage			
Étage supérieur l x L (mm)	1000x2225		Étage sup. au choix avec tôle perforée/à fentes, grille à fentes ou à paliers
Étage inférieur l x L (mm)	1670x980		Des capotages d'obturation sont disponibles pour les deux étages
Bande de mise en tas latérale précrible			
Largeur de tapis (mm)	650		En option - Exécutions au choix emboîtables ou rabattables - Montage possible des deux côtés
Concasseur à percussion			
Entrée du concasseur l x L (mm)	1070x925 (*1100)		* Entrée du concasseur pouvant être agrandie hydrauliquement
Diamètre de rotor (mm)	1200		Concasseur à percussion universel avec diverses options d'équipement
Extracteur vibrant			
Dimensions l x L (mm)	1030x2350		Grâce à l'évacuation large, pas de constriction ou de rétrécissement
Épais. plaque d'usure de fond (mm)	30		Plaque d'usure de fond conçue pour une durée de vie maximale
Convoyeur d'évacuation du concassé			
Largeur de tapis (mm)	1400		Convoyeur d'évacuation à largeur maximale, pour un flux de matériau optimal
Décharge de ferraille			
Bande magnétique	Décharge transversale	Décharge longitudinale	En option L'aimant innovant dans l'axe longitudinal peut réduire le temps de traitement de béton fortement armé et augmenter le rendement. Cette conception diminue aussi les dysfonctionnements et les dommages de tapis

ÉQUIPEMENT AVEC CRIBLEUR EMBARQUÉ

Ces exécutions sont proposées comme options pour les modèles GIGA et intégrées de série sur les versions KOMBI.

	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Cribleur embarqué****			
Étage supérieur lxL (mm)	1550x5000	1550x5500	• Le cribleur peut être doté de 1, 2 ou 3 étages • Le cribleur embarqué GIGA est transportable séparément
Étage int. lxL (mm) (opt.)	1550x4500	1550x5000	
Étage inf. lxL (mm) (opt.)		1550x5000	
Bande sous le crible			
Largeur de tapis (mm)	1200	1400	• Au choix rabattable mécaniquement ou hydrauliquement • Mécanisme pour le regroupement des fractions
Bande des surclassés			
Largeur de tapis (mm)	650		• Peut être pivotée et utilisée comme bande de mise en tas latérale
Bande de mise en tas latérale étages intermédiaire et inférieur			
			En option
Largeur de tapis (mm)	650		• Emboîtable avec bande transversale réversible ou bande banane • Montage possible des deux côtés

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Alimentation

- Rehausse de paroi de trémie manuelle ou hydraulique
- Revêtement anti-usure
- Alimentateur à tabliers métallique
- Scalpeur à disque

Unité de concassage

- 3e écran de concassage pour traitement de gravier
- Battoirs pour chaque application
- Rotor ouvert ou fermé
- Potence pivotante pour remplacer les battoirs
- Verrouillage hydraulique de l'axe

Unité d'entraînement

- Systèmes d'entraînement :
 - Diesel-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
 - Électrique-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
 - Combinaison diesel / électrique-hydraulique
- Choix de moteurs de divers constructeurs

Décharge de ferraille

- Aimant transversal réglable en hauteur
- Aimant longitudinal pivotable et réglable en hauteur

Séparateur à air

- Tri efficace de matériaux parasites dans les surclassés
- Tri à la sortie du crible pour séparer les petites particules parasites sur les étages intermédiaire et inférieur

Bandes de convoyage

- Systèmes rabattables ou emboîtables pour une préparation rapide au transport
- Longueurs de bande variables
- Capots et cubes de transfert
- Systèmes de mesure et balances de bande
- Tambours magnétiques

Sécurité et conditions de travail

- Éclairage de l'installation
- Graissage centralisé
- Pompe de ravitaillement
- Brumisation
- Télécommandes radio
- Normes spécifiques aux pays

Cribleur embarqué

- Diverses grilles de criblage
- Capotage d'obturation
- Regroupement des étages de criblage pour mélanger les fractions

Couleur et marquage

- Couleur sur mesure
- Marquage de l'installation



**** Les poids sont des valeurs indicatives. Selon l'équipement, ils peuvent différer des valeurs indiquées.**

***** Les indications relatives à la performance de concassage, à la capacité d'alimentation et à la taille du matériau entrant dépendent fortement des caractéristiques du matériau traité (constitution/abrasivité, répartition granulométrique, part de matériau fin, etc.), du produit final exigé, ainsi que de la commande, de l'alimentation et du réglage de l'installation.**

****** Le cribleur embarqué est conçu selon l'application et peut avoir d'autres dimensions que celles indiquées.**

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z